



Numer produktu: 0101516

Przysawka BL30-2 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.

Ogólne

Aplikacja	Podnoszenie torebek
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	Silikon (SIL)
Maksymalny przepływ przecieku	0,13 NI/s
Model przysawki	BL-2
Valve restriction	0,9 mm
Waga	7 g
Objętość	10 cm ³
Suction cup model	BL30-2
Movement, vertical max.	18 mm
Minimalny promień krzywizny	8 mm
Suction cup model	BL30-2 reinforcement ring
Specification	reinforcement ring

Mocowanie

Opcje mocowania	DFCV, FM
Wymiar mocowania	1/4"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	47,5 mm
Średnica zewnętrzna	30 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	BL30-2	↑
20 -kPa		7 N
60 -kPa		18 N
	BL30-2 reinforcement ring	↑
20 -kPa		6,4 N
60 -kPa		16 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Aksesoria

- 3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3150197 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA
- 3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100261 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3251011 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 0200714 | Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym
- 3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 0101117 | Przyssawka BL30-2 Chloropren
- 3150072 | Reinforcement ring 30-2

Części zamienne

- 3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101118 | Przyssawka BL30-2 Silikon