



Numer produktu: 0110545

## Przysawka BL30-3P Poliuretan 30/70

- Mocowanie o wysokiej przepustowości pozwala na natychmiastowe uzyskanie dużych wielkości przepływu podciśnienia wymaganych w transporcie plastikowych toreb.
- Odpowiednie do powierzchni nierównych i regulacji poziomu.
- Podwójna twardość materiału, z którego wykonana jest ssawka powoduje, że jest ona mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przysawki z materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	Podnoszenie torebek
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	PU30, PU70
Model przysawki	BL-3-P
Waga	6 g
Objętość	14 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	BL30-3P
Movement, vertical max.	14 mm
Minimalny promień krzywizny	6 mm



### Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

## Wymiar

Wysokość	35,5 mm
Średnica zewnętrzna	30 mm

## Wydajność - siła podnoszenia

	BL30-3P		
20 -kPa		10 N	9 N
60 -kPa		22 N	10 N
90 -kPa		28 N	16 N

## Materiał

Nazwa	PU30	PU70
Kolor	Yellow	Black
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	30 °Shore A	70 °Shore A

	PU30	PU70
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

## Akcesoria

0112662 | Mocowanie G3/8" męskie

0112692 | Mocowanie 3/8" NPT męskie