



Numer produktu: 0101700

## Przyssawka BL50-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF żeński

- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.

### Ogólne

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aplikacja                       | Podnoszenie torebek                          |
| Kształt                         | Wielomieszkowe                               |
| Materiał                        | Chloropren (CR)                              |
| Model przyssawki                | BL-2   |
| Waga                            | 20 g   |
| Objętość                        | 53 cm <sup>3</sup>                           |
| Suction cup model               | BL50-2                                       |
| Movement, vertical max.         | 30 mm  |
| Minimalny promień krzywizny     | 13 mm  |
| Suction cup model Specification | BL50-2 reinforcement ring reinforcement ring |



### Mocowanie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Opcje mocowania  | Brak            |
| Wymiar mocowania | 5x1/8"          |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie         |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPSF |

### Wymiar

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Wysokość            | 71 mm |
| Średnica zewnętrzna | 50 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

|         |                           |   |
|---------|---------------------------|---|
|         | BL50-2                    |  |
| 20 -kPa |                           | 21 N  |
| 60 -kPa |                           | 48 N  |
|         | BL50-2 reinforcement ring |  |
| 20 -kPa |                           | 17 N  |
| 60 -kPa |                           | 43 N  |

---

Materiał

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa                 | CR           |
| Kolor                 | Black        |
| Minimalna temperatura | -40 - 110 °C |
| Twardość              | 50 °Shore A  |

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
|                              | CR  |
| Alkohol                      | ++  |
| Stężone kwasy                | -   |
| Etanol                       | n/a |
| Hydroliza                    | ++  |
| Metanol                      | n/a |
| Olej                         | +   |
| Utlenianie                   | ++  |
| Benzyna                      | +   |
| Odporność na zużycie         | +++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | ++  |

---

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Aksesoria

- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101122 | Przyssawka BL50-2 Silikon
- 3150074 | Reinforcement ring 50-2

#### Części zamienne

- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 0101121 | Przyssawka BL50-2 Chloropren