



Numer produktu: 0106292

Przyssawka BX35P Poliuretan 30/60

- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	CorrugatedCardboard, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	PU30, PU60
Model przyssawki	BX-P
Waga	8 g
Objętość	10 cm ³
Suction cup model	BX35P PU30 PU60
Movement, vertical max.	14 mm
Minimalny promień krzywizny	10 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	26,8 mm
Średnica zewnętrzna	37 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	BX35P	PU30	PU60
20 -kPa	↑	12 N	11 N
60 -kPa	↑	20 N	19 N
90 -kPa	↑	28 N	26 N

Materiał

Nazwa	PU30	PU60
Kolor	Yellow	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	30 °Shore A	60 °Shore A

	PU30	PU60
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

- 3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200714 | Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym
- 3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym

Części zamienne

- 0201001 | Suction cup filter BX35P, 10 pcs