



Numer produktu: 0107562

Przyssawka BX35P Poliuretan 60 z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

| | |
|-------------------------------|---|
| Aplikacja | CorrugatedCardboard, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal |
| Kształt | Wielomieszkowe |
| Materiał | Poliuretan (PU60) |
| Maksymalny przepływ przecieku | 0,13 NI/s |
| Model przyssawki | BX-P |
| Valve restriction | 0,9 mm |
| Waga | 8 g |
| Objętość | 10 cm ³ |
| Suction cup model | BX35P PU60 |
| Movement, vertical max. | 14 mm |
| Minimalny promień krzywizny | 10 mm |



Mocowanie

| | |
|------------------|-----------------|
| Opcje mocowania | DFCV, FD |
| Wymiar mocowania | 1/8" |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPSF |

Wymiar

| | |
|---------------------|---------|
| Wysokość | 34,8 mm |
| Średnica zewnętrzna | 37 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

| | BX35P PU60 |  |  |
|---------|------------|---|--|
| 20 -kPa | | 15 N | 14 N |
| 60 -kPa | | 25 N | 23 N |
| 90 -kPa | | 30 N | 28 N |

Materiał

| | |
|-----------------------|------------------|
| Nazwa | PU60 |
| Kolor | GreenTransparent |
| Minimalna temperatura | 10 - 50 °C |
| Twardość | 60 °Shore A |

| | |
|------------------------------|------|
| | PU60 |
| Alkohol | n/a |
| Stężone kwasy | + |
| Etanol | + |
| Hydroliza | + |
| Metanol | - |
| Olej | +++ |
| Utlenianie | - |
| Benzyna | + |
| Odporność na zużycie | +++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++ |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200714 | Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym
- 3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 0106619 | Przyssawka BX35P Poliuretan 30/60, z filtrem
- 0106292 | Przyssawka BX35P Poliuretan 30/60
- 0107477 | Przyssawka BX35P Poliuretan 60

Części zamienne

- 3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0107376 | Przyssawka BX35P Poliuretan 60, z filtrem
- 0201001 | Suction cup filter BX35P, 10 pcs