



Numer produktu: 0106742

Przysawka BX52P Poliuretan 30/60 z filtrem, 5x1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przysawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przysawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przysawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

| | |
|-------------------------------|---|
| Aplikacja | CorrugatedCardboard, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal |
| Kształt | Wielomieszkowe |
| Materiał | PU30, PU60 |
| Maksymalny przepływ przecieku | 0,16 NI/s |
| Model przysawki | BX-P |
| Valve restriction | 1 mm |
| Waga | 24 g |
| Objętość | 30 cm ³ |
| Suction cup model | BX52P PU30 PU60 |
| Movement, vertical max. | 19 mm |
| Minimalny promień krzywizny | 32 mm |

Mocowanie

| | |
|------------------|-----------------|
| Opcje mocowania | DFCV, FD |
| Wymiar mocowania | 5x1/8" |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPSF |

Wymiar

| | |
|---------------------|-------|
| Wysokość | 57 mm |
| Średnica zewnętrzna | 53 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

| | ↑ | ↗ |
|-----------------|------|------|
| BX52P PU30 PU60 | | |
| 20 -kPa | 32 N | 25 N |
| 60 -kPa | 56 N | 44 N |
| 90 -kPa | 75 N | 54 N |

Materiał

| Nazwa | PU30 | PU60 |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Kolor | Yellow | GreenTransparent |
| Minimalna temperatura | 10 - 50 °C | 10 - 50 °C |
| Twardość | 30 °Shore A | 60 °Shore A |

| | PU30 | PU60 |
|------------------------------|------|------|
| Alkohol | n/a | n/a |
| Stężone kwasy | + | + |
| Etanol | + | + |
| Hydroliza | + | + |
| Metanol | - | - |
| Olej | +++ | +++ |
| Utlenianie | - | - |
| Benzyna | + | + |
| Odporność na zużycie | +++ | +++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++ | +++ |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0104529 | Przyssawka BX52P Poliuretan 30/60
- 0107381 | Przyssawka BX52P Poliuretan 60
- 0108039 | Przyssawka BX52P Poliuretan 60, z filtrem

Części zamienne

- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0104729 | Przyssawka BX52P Poliuretan 30/60, z filtrem
- 0201002 | Suction cup filter BX52P, 10 pcs