



Numer produktu: 0106739

Przysawka BX52P Poliuretan 30/60 z filtrem, G1/4" męski, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przysawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przysawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przysawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	CorrugatedCardboard, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	PU30, PU60
Maksymalny przepływ przecieku	0,16 NI/s
Model przysawki	BX-P
Valve restriction	1 mm
Waga	24 g
Objętość	30 cm ³
Suction cup model	BX52P PU30 PU60
Movement, vertical max.	19 mm
Minimalny promień krzywizny	32 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	DFCV, FD, FM
Wymiar mocowania	1/4"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	54 mm
Średnica zewnętrzna	53 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	BX52P	PU30	PU60
20 -kPa	↑	32 N	25 N
60 -kPa	↑	56 N	44 N
90 -kPa	↑	75 N	54 N

Materiał

Nazwa	PU30	PU60
Kolor	Yellow	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	30 °Shore A	60 °Shore A

	PU30	PU60
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Aksesoria

- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0104529 | Przyssawka BX52P Poliuretan 30/60
- 0107381 | Przyssawka BX52P Poliuretan 60
- 0108039 | Przyssawka BX52P Poliuretan 60, z filtrem

Części zamienne

- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0104729 | Przyssawka BX52P Poliuretan 30/60, z filtrem
- 0201002 | Suction cup filter BX52P, 10 pcs