



Numer produktu: 0107382

## Przyssawka BX52P Poliuretan 60 z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	CorrugatedCardboard, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	BX-P
Waga	24 g
Objętość	30 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	BX52P PU60
Movement, vertical max.	19 mm
Minimalny promień krzywizny	32 mm

### Mocowanie



Opcje mocowania	FD, FM
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

## Wymiar

Wysokość	48 mm
Średnica zewnętrzna	53 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	BX52P PU60		
20 -kPa		35 N	27 N
60 -kPa		59 N	49 N
90 -kPa		80 N	56 N

---

## Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

---

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20<sup>o</sup>C [68<sup>o</sup>F] ± 3<sup>o</sup>C [5.5<sup>o</sup>F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

## Aksesoria

- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0104529 | Przyssawka BX52P Poliuretan 30/60
- 0104729 | Przyssawka BX52P Poliuretan 30/60, z filtrem
- 0107381 | Przyssawka BX52P Poliuretan 60

## Części zamienne

- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 0108039 | Przyssawka BX52P Poliuretan 60, z filtrem
- 0201002 | Suction cup filter BX52P, 10 pcs