



Numer produktu: 0201073

Przyssawka BX75P Poliuretan 30/60 z filtrem, wkład gwintowany G1/4" męski

- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	CorrugatedCardboard, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	PU30, PU60
Model przyssawki	BX-P
Waga	71 g
Objętość	80 cm ³
Suction cup model	BX75P PU30 PU60
Movement, vertical max.	26 mm
Minimalny promień krzywizny	23 mm


Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	1/4"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	60,4 mm
Średnica zewnętrzna	77,5 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	BX75P	PU30	PU60
20 -kPa		62 N	39 N
60 -kPa		110 N	83 N
90 -kPa		141 N	116 N

Materiał

Nazwa	PU30	PU60
Kolor	Yellow	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	30 °Shore A	60 °Shore A

	PU30	PU60
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

0106797 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem

0200716 | Wkład gwintowany G1/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0107150 | Przyssawka BX75P Poliuretan 60 z filtrem, do wkładu gwintowanego

Części zamienne

0201077 | Wkład gwintowany G1/4" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0107145 | Przyssawka BX75P Poliuretan 30/60 z filtrem, do wkładu gwintowanego

0201003 | Suction cup filter BX75P, 10 pcs