



Numer produktu: 3150010

Przysawka D15-2 Chloropren, M5 męski

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przysawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Ogólne

Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Głębokie
Materiał	Chloropren (CR)
Model przysawki	D
Waga	1,2 g
Objętość	0,9 cm ³
Suction cup model	D15-2
Movement, vertical max.	3,2 mm
Minimalny promień krzywizny	6 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	M5
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	25,1 mm
Średnica zewnętrzna	16 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	D15-2		
20 -kPa		2,9 N	2,8 N
60 -kPa		7,8 N	6,3 N
90 -kPa		11 N	7 N

Materiał

Nazwa	CR
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-40 - 110 °C
Twardość	50 °Shore A

	CR
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	++
Metanol	n/a
Olej	+
Utlenianie	++
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

3150135S | Przyssawka D15-2 Silikon

Części zamienne

3150135 | Przyssawka D15-2 Chloropren

3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10-15