



Numer produktu: 0101232

Przysawka D20-2 Silikon, M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przysawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Ogólne

Aplikacja	Części plastikowe formowane wtryskowo
Kształt	Głębokie
Materiał	Silikon (SIL)
Maksymalny przepływ przecieku	0,06 NI/s
Model przysawki	D
Valve restriction	0,7 mm
Waga	2,2 g
Objętość	2,5 cm ³
Suction cup model	D20-2
Movement, vertical max.	2,8 mm
Minimalny promień krzywizny	8 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Zawór sterujący o podwójnym przepływie
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	19,2 mm
Średnica zewnętrzna	22 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	D20-2		
20 -kPa		5,9 N	5 N
60 -kPa		15 N	8 N
90 -kPa		18 N	8,5 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 0101123 | Przyssawka D20-2 Chloropren
- 3250003 | Mocowanie M5 żeńskie
- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
- 0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
- 3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA
- 3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

Części zamienne

- 0101124 | Przyssawka D20-2 Silikon
- 3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie