



Numer produktu: 0101242

Przysawka D30-2 Chloropren, G1/8" męski/M5 żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przysawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Ogólne

| | |
|-----------------------------|--|
| Aplikacja | PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal |
| Kształt | Głębokie |
| Materiał | Chloropren (CR) |
| Model przysawki | D |
| Waga | 4 g |
| Objętość | 5 cm ³ |
| Suction cup model | D30-2 |
| Movement, vertical max. | 18 mm |
| Minimalny promień krzywizny | 13 mm |

Mocowanie

| | |
|------------------|----------------|
| Opcje mocowania | Filtr siatkowy |
| Wymiar mocowania | 18, M5 |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie/Męskie |
| Rodzaj mocowania | G, M |

Wymiar

| | |
|---------------------|---------|
| Wysokość | 26,7 mm |
| Średnica zewnętrzna | 32 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

| | D30-2 | ↕ | ↕ |
|---------|-------|------|--------|
| 20 -kPa | | 14 N | 11,2 N |
| 60 -kPa | | 26 N | 16,8 N |
| 90 -kPa | | 31 N | 17,8 N |

Materiał

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa | CR |
| Kolor | Black |
| Minimalna temperatura | -40 - 110 °C |
| Twardość | 50 °Shore A |

| | |
|------------------------------|-----|
| | CR |
| Alkohol | ++ |
| Stężone kwasy | - |
| Etanol | n/a |
| Hydroliza | ++ |
| Metanol | n/a |
| Olej | + |
| Utlenianie | ++ |
| Benzyna | + |
| Odporność na zużycie | +++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | ++ |

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 0101126 | Przyssawka D30-2 Silikon
- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
- 0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie
- 3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA
- 3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250003 | Mocowanie M5 żeńskie

Części zamienne

- 0101125 | Przyssawka D30-2 Chloropren
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym