



Numer produktu: 0109841

## Przysawka D50 Chloropren, 1/8" NPSF żeński, PA

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przysawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

### Ogólne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Aplikacja                   | PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal |
| Kształt                     | Głębokie                                   |
| Materiał                    | Chloropren (CR)                            |
| Model przysawki             | D  |
| Waga                        | 18 g                                       |
| Objętość                    | 15 cm <sup>3</sup>                         |
| Suction cup model           | D50  |
| Movement, vertical max.     | 8 mm                                       |
| Minimalny promień krzywizny | 25 mm                                      |



### Mocowanie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Opcje mocowania  | Brak            |
| Wymiar mocowania | 1/8"            |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie         |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPSF |

### Wymiar

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Wysokość            | 40,5 mm |
| Średnica zewnętrzna | 53 mm   |

Wydajność - siła podnoszenia

|         | D50 |  |  |
|---------|-----|---|--|
| 20 -kPa |     | 36 N  | 29,9 N   |
| 60 -kPa |     | 78 N  | 42,6 N   |
| 90 -kPa |     | 98 N  | 47,4 N   |

---

Materiał

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa                 | CR           |
| Kolor                 | Black        |
| Minimalna temperatura | -40 - 110 °C |
| Twardość              | 50 °Shore A  |

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
|                              | CR  |
| Alkohol                      | ++  |
| Stężone kwasy                | -   |
| Etanol                       | n/a |
| Hydroliza                    | ++  |
| Metanol                      | n/a |
| Olej                         | +   |
| Utlenianie                   | ++  |
| Benzyna                      | +   |
| Odporność na zużycie         | +++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | ++  |

---

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

#### Akcesoria

- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101127 | Przyssawka D50 Chloropren

#### Części zamienne

- 3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
- 0101128 | Przyssawka D50 Silikon