



Numer produktu: 0200445

Przysawka D50 Silikon FCM

- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przysawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Ogólne

Aplikacja	Zgodność ze standardem FDA UE
Kształt	Głębokie
Materiał	Silikon (SIL FDA)
Model przysawki	D
Waga	18 g
Objętość	15 cm ³
Suction cup model	D50
Movement, vertical max.	8 mm
Minimalny promień krzywizny	25 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	31,5 mm
Średnica zewnętrzna	53 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	D50		
20 -kPa		36 N	29,9 N
60 -kPa		78 N	42,6 N
90 -kPa		98 N	47,4 N

Materiał

Nazwa	SILFDA
Kolor	Transparent
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SILFDA
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym

3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym

0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym