



Numer produktu: 0101740

Przysawka D50 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przysawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Ogólne

Aplikacja	Części plastikowe formowane wtryskowo
Kształt	Głębokie
Materiał	Silikon (SIL)
Model przysawki	D
Waga	18 g
Objętość	15 cm ³
Suction cup model	D50
Movement, vertical max.	8 mm
Minimalny promień krzywizny	25 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

Wymiar

Wysokość	40,5 mm
Średnica zewnętrzna	53 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	D50		
20 -kPa		36 N	29,9 N
60 -kPa		78 N	42,6 N
90 -kPa		98 N	47,4 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101127 | Przyssawka D50 Chloropren

Części zamienne

- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 0101128 | Przyssawka D50 Silikon