



Numer produktu: 0206541

Przyssawka DCF90P poliuretan 60, G3/8" męskie, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

- Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia.
- Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
- Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
- Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m².
- Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka wargę w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania.
- Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

Ogólne

Aplikacja	Zaolejone arkusze blach
Kształt	Deep Concave
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	DCF
Waga	69,2 g
Objętość	57,5 cm ³
Suction cup model	DCF90P Oily metal sheet
Specification	Oily metal sheet
Movement, vertical max.	13,5 mm
Minimalny promień krzywizny	130 mm
Suction cup model	DCF90P Dry metal sheet
Specification	Dry metal sheet





Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	18, 38
Rodzaj mocowania	Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania	G, NS

Wymiar

Wysokość	32,2 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	98,4 mm
Średnica zewnętrzna	92,5 mm

Wydajność - siła podnoszenia

DCF90P Oily metal sheet		
60 -kPa	222 N	183 N
90 -kPa	310 N	248 N
DCF90P Dry metal sheet		
60 -kPa	255 N	256 N
90 -kPa	311 N	358 N

Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	Orange
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-