



Numer produktu: 0207054

Przyssawka F-BX10 silikonowa, 1/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrozonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.

Ogólne

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Aplikacja | Wykrywalne FDA |
| Kształt | Wielomieszkowe |
| Materiał | SILDETFCM, Composite |
| Model przyssawki | F-BX |
| Maksymalny moment dokręcania | 13 Nm |
| Waga | 1,4 g |
| Objętość | 0,33 cm ³ |
| Suction cup model | F-BX10 |
| Movement, vertical max. | 6,8 mm |
| Minimalny promień krzywizny | 3,6 mm |



Mocowanie

| | |
|------------------|----------------|
| Opcje mocowania | Brak |
| Wymiar mocowania | 1/8" |
| Rodzaj mocowania | Męskie |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPT |

Wymiar

| | |
|------------------------------------|---------|
| Wysokość | 23 mm |
| Średnica zewnętrzna, z siłownikiem | 10,5 mm |
| Średnica zewnętrzna | 10,5 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

| | F-BX10 |  |  |
|---------|--------|---|--|
| 10 -kPa | | 0,5 N | 1,2 N |
| 20 -kPa | | 0,9 N | 1,3 N |
| 40 -kPa | | 1,5 N | 1,4 N |

Materiał

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa | SILDETFCM |
| Kolor | Blue |
| Minimalna temperatura | -40 - 200 °C |
| Twardość | 40 °Shore A |

| | SILDETFCM |
|------------------------------|-----------|
| Alkohol | ++ |
| Stężone kwasy | - |
| Etanol | n/a |
| Hydroliza | + |
| Metanol | n/a |
| Olej | - |
| Utlenianie | +++ |
| Benzyna | - |
| Odporność na zużycie | ++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++ |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0207133 | Fitting G1/8" Male, SS, F-BX10

0207134 | Fitting 1/8"NPT Male, SS, F-BX10

0207135 | Fitting M5 Male, SS; F-BX10

0207136 | Fitting G1/8" Male, composite, F-BX10

0207138 | Fitting M5 Male, composite, F-BX10

Części zamienne

0207137 | Fitting 1/8"NPT Male, composite, F-BX10

0206202 | Przyssawka F-BX10 silikonowa, wykrywalna, FCM