



Numer produktu: 0207066

## Przyssawka F-BX20 silikonowa, 1/4" NPT męskie SS wykrywalne, FCM

- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrozonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.

### Ogólne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Aplikacja                   | Wykrywalne FDA      |
| Kształt                     | Wielomieszkowe      |
| Materiał                    | SILDETFCM, ASTM316L |
| Model przyssawki            | F-BX                |
| Waga                        | 23,5 g              |
| Objętość                    | 2,9 cm <sup>3</sup> |
| Suction cup model           | F-BX20              |
| Movement, vertical max.     | 12,2 mm             |
| Minimalny promień krzywizny | 7,5 mm              |

## Mocowanie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Opcje mocowania  | Brak           |
| Wymiar mocowania | 1/4"           |
| Rodzaj mocowania | Męskie         |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPT |



---

## Wymiar

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Wysokość                           | 35 mm |
| Średnica zewnętrzna, z siłownikiem | 21 mm |
| Średnica zewnętrzna                | 21 mm |

---

## Wydajność - siła podnoszenia

|         | F-BX20 |  |  |
|---------|--------|---|--|
| 10 -kPa |        | 2,4 N   | 2,2 N  |
| 20 -kPa |        | 4,4 N   | 2,8 N  |
| 40 -kPa |        | 6,2 N   | 3,8 N  |

---

## Materiał

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa                 | SILDETFCM    |
| Kolor                 | Blue         |
| Minimalna temperatura | -40 - 200 °C |
| Twardość              | 40 °Shore A  |

---

|                              | SILDETFCM |
|------------------------------|-----------|
| Alkohol                      | ++        |
| Stężone kwasy                | -         |
| Etanol                       | n/a       |
| Hydroliza                    | +         |
| Metanol                      | n/a       |
| Olej                         | -         |
| Utlenianie                   | +++       |
| Benzyna                      | -         |
| Odporność na zużycie         | ++        |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++       |

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Akcesoria

- 0207139 | Fitting G1/8" Male, SS, F-BX15-20 P-D27
- 0207140 | Fitting 1/8"NPT Male, SS, F-BX15-20 P-D27
- 0207141 | Fitting G1/4" Male, SS, F-BX15-20 P-D27
- 0207143 | Fitting G1/8" Male, composite, F-BX15-20 P-D27
- 0207144 | Fitting 1/8"NPT Male, composite, F-BX15-20 P-D27
- 0207145 | Fitting G1/4" Male, composite, F-BX15-20 P-D27
- 0207146 | Fitting 1/4"NPT Male, composite, F-BX15-20 P-D27

#### Części zamienne

- 0207142 | Fitting 1/4"NPT Male, SS, F-BX15-20 P-D27
- 0206204 | Przyssawka F-BX20 silikonowa, wykrywalna, FCM