



Numer produktu: 0205915

### Przyssawka F-OB 20x40 silikonowa, G1/4" męskie SS wykrywalne, FCM

- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrozonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach podłużnych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.

#### Ogólne

Aplikacja	Wykrywalne FDA
Kształt	Owalne mieszki
Materiał	Silikon (SIL wykrywalny FCM)
Model przyssawki	F-OB
Waga	41,9 g
Objętość	5 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	F-OB 20x40
Movement, vertical max.	7,6 mm
Minimalny promień krzywizny	9 mm

## Mocowanie

Materiał	SS, ASTM316L
Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	1/4"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G



---

## Wymiar

Wysokość	41,2 mm
Długość	40,8 mm
Szerokość	20,8 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	F-OB 20x40		
10 -kPa		3,3 N	2,9 N
20 -kPa		6,9 N	6 N
40 -kPa		12 N	12,6 N

---

## Materiał

Nazwa	SILDETFCM
Kolor	Blue
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	40 °Shore A

---

	SILDETFCM
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---