



Numer produktu: 0106354

### Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

#### Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie
Materiał	PU30, PU60
Model przyssawki	F
Waga	82 g
Objętość	60 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	F110P PU30 PU60
Movement, vertical max.	4 mm
Minimalny promień krzywizny	250 mm

#### Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

## Wymiar

Wysokość	36 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	119,6 mm
Średnica zewnętrzna	115 mm

## Wydajność - siła podnoszenia

F110P	PU30	PU60
20 -kPa	167 N	149 N
60 -kPa	432 N	441 N
90 -kPa	591 N	617 N

## Materiał

Nazwa	PU30	PU60
Kolor	Yellow	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	30 °Shore A	60 °Shore A

	PU30	PU60
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

#### Aksesoria

- 0111593 | Przyssawka F110P Poliuretan 60
- 0106796 | Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, do wkładu gwintowanego
- 0107322 | Przyssawka F110P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego
- 0100557 | Mocowanie G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100561 | Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100563 | Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z zaworem stożkowym
- 0107148 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

#### Części zamienne

- 0104725 | Przyssawka F110P Poliuretan 30/60
- 0100559 | Mocowanie 110, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym