

Numer produktu: 0129930

## Przysawka F110P Poliuretan 60, G1/2" żeński, z zaworem stożkowym

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów
- W przysawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przysawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przysawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przysawki	F
Waga	133 g
Objętość	60 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	F110P PU60
Movement, vertical max.	4 mm
Minimalny promień krzywizny	250 mm

### Mocowanie


Opcje mocowania	Zawór stożkowy
Wymiar mocowania	1/2"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

## Wymiar

Wysokość	61,6 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	119,6 mm
Średnica zewnętrzna	115 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	F110P PU60		
20 -kPa		191 N	297 N
60 -kPa		498 N	523 N
90 -kPa		705 N	664 N

---

## Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

---

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20<sup>o</sup>C [68<sup>o</sup>F] ± 3<sup>o</sup>C [5.5<sup>o</sup>F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

#### Akcesoria

- 0104725 | Przyssawka F110P Poliuretan 30/60
- 0106796 | Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, do wkładu gwintowanego
- 0107322 | Przyssawka F110P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego
- 0100557 | Mocowanie G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100559 | Mocowanie 110, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100561 | Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0107148 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

#### Części zamienne

- 0111593 | Przyssawka F110P Poliuretan 60
- 0100563 | Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z zaworem stożkowym