



Numer produktu: 3150014

Przysawka F15 Chloropren, M5 męski

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

Ogólne

Aplikacja	Suche blachy
Kształt	Płaskie
Materiał	Chloropren (CR)
Model przysawki	F
Waga	0,9 g
Objętość	0,37 cm ³
Suction cup model	F15
Movement, vertical max.	1 mm
Minimalny promień krzywizny	13 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	M5, None
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	19,5 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	16,1 mm
Średnica zewnętrzna	15,7 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	F15		
20 -kPa		3,5 N	3,5 N
60 -kPa		8,5 N	6,5 N
90 -kPa		11 N	7,5 N

Materiał

Nazwa	CR
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-40 - 110 °C
Twardość	50 °Shore A

	CR
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+
Utlenianie	++
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

3150125S | Przyssawka F15 Silikon

Części zamienne

3150125 | Przyssawka F15 Chloropren

3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10–15