

Numer produktu: 0101307

Przysawka F25 Silikon, 5xM5 żeński

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

Ogólne

Aplikacja	Suche blachy
Kształt	Płaskie
Materiał	Silikon (SIL)
Model przysawki	F
Waga	1,8 g
Objętość	1,1 cm ³
Suction cup model	F25
Movement, vertical max.	1,2 mm
Minimalny promień krzywizny	22 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	5xM5
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	18 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	27,9 mm
Średnica zewnętrzna	27 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	F25		
20 -kPa		9 N	8 N
60 -kPa		19,5 N	9 N
90 -kPa		25 N	10 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 0101131 | Przyssawka F25 Chloropren
- 3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250003 | Mocowanie M5 żeńskie
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
- 3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA
- 3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
- 3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

Części zamienne

- 0101132 | Przyssawka F25 Silikon
- 0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie