



Numer produktu: 0101331

Przyssawka F30-2 Chloropren, M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich
- Dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego

Ogólne

Aplikacja	Suche blachy
Kształt	Płaskie
Materiał	Chloropren (CR)
Maksymalny przepływ przecieku	0,06 NI/s
Model przyssawki	F
Valve restriction	0,7 mm
Waga	2,2 g
Objętość	2 cm ³
Suction cup model	F30-2
Movement, vertical max.	2,8 mm
Minimalny promień krzywizny	25 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Zawór sterujący o podwójnym przepływie
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	16,4 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	32,6 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	F30-2		
20 -kPa		12 N	11 N
60 -kPa		25 N	16 N
90 -kPa		31 N	20 N

Materiał

Nazwa	CR
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-40 - 110 °C
Twardość	50 °Shore A

	CR
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+
Utlenianie	++
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 0101134 | Przyssawka F30-2 Silikon
- 3150239 | Przyssawka F30-2 Chloropren, do mocowania z zaworem stożkowym
- 3250003 | Mocowanie M5 żeńskie
- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
- 3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101155 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem stożkowym
- 0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie
- 3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA
- 3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
- 3150239S | Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve

Części zamienne

- 0101133 | Przyssawka F30-2 Chloropren
- 3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie