



Numer produktu: 0101342

Przysawka F30-2 Silikon, G1/8" męski, z filtrem siatkowym

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich
- Dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	E12013023
Aplikacja	Suche blachy
Materiał	Silikon (SIL)
Waga	2,2 - 5 g
Suction cup model	F30-2
Movement, vertical max.	2,8 mm
Minimalny promień krzywizny	25 mm

Wymiar DWG

Średnica	30 mm
Gwint	G1/8 in

EOAT (Końcówka ramienia robota)

Masa	5 g
------	-----

Wydajność - siła podnoszenia

	F30-2	↕	↗
20 -kPa		12 N	11 N
60 -kPa		25 N	16 N
90 -kPa		31 N	20 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 0101133 | Przyssawka F30-2 Chloropren
- 3150239 | Przyssawka F30-2 Chloropren, do mocowania z zaworem stożkowym
- 3250003 | Mocowanie M5 żeńskie
- 3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
- 3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101155 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem stożkowym
- 0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie
- 3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA
- 3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
- 3150239S | Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve

Części zamienne

- 0101134 | Przyssawka F30-2 Silikon
- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym