

Numer produktu: 0101571

Przyssawka F40-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF żeński

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

Ogólne

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Aplikacja | Suche blachy |
| Kształt | Płaskie |
| Materiał | Nitril-PVC (NPV) |
| Model przyssawki | F |
| Waga | 5,5 g |
| Objętość | 4,8 cm ³ |
| Suction cup model | F40-2 |
| Movement, vertical max. | 1,8 mm |
| Minimalny promień krzywizny | 52 mm |



Mocowanie

| | |
|------------------|-----------------|
| Opcje mocowania | Brak |
| Wymiar mocowania | 5x1/8" |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPSF |

Wymiar

| | |
|------------------------------------|---------|
| Wysokość | 31 mm |
| Średnica zewnętrzna, z siłownikiem | 43,7 mm |
| Średnica zewnętrzna | 42 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

| | F40-2 |  |  |
|---------|-------|---|--|
| 20 -kPa | | 20 N | 15 N |
| 60 -kPa | | 40 N | 25 N |
| 90 -kPa | | 50 N | 30 N |

Materiał

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nazwa | NPV |
| Kolor | Black |
| Minimalna temperatura | 0 - 90 °C |
| Twardość | 50 °Shore A |

| | NPV |
|------------------------------|-----|
| Alkohol | ++ |
| Stężone kwasy | + |
| Etanol | n/a |
| Hydroliza | ++ |
| Metanol | n/a |
| Olej | +++ |
| Utlenianie | ++ |
| Benzyna | +++ |
| Odporność na zużycie | +++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | ++ |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

- 3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3150197 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA
- 0101156 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem stożkowym
- 3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3251011 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 0101136 | Przyssawka F40-2 Silikon

Części zamienne

- 0100261 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 0101135 | Przyssawka F40-2 Nityl-PVC