



Numer produktu: 0104724

Przyssawka F75P Poliuretan 30/60

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie
Materiał	PU30, PU60
Model przyssawki	F
Waga	28 g
Objętość	19 cm ³
Suction cup model	F75P PU30 PU60
Movement, vertical max.	2 mm
Minimalny promień krzywizny	150 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	13 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	80 mm
Średnica zewnętrzna	77 mm

Wydajność - siła podnoszenia

F75P PU30 PU60	↑	↗
20 -kPa	70 N	44 N
60 -kPa	193 N	176 N
90 -kPa	273 N	308 N

Materiał

Nazwa	PU30	PU60
Kolor	Yellow	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	30 °Shore A	60 °Shore A

	PU30	PU60
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

Rysunki wymiarowe



Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Części zamienne

- 0100551 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100552 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z zaworem stożkowym
- 0100555 | Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100553 | Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100548 | Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100729 | Zawór stożkowy do mocowania 75