

Numer produktu: 0108801

Przysawka F75P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszzonego przedmiotu
- W przysawkach dwukolorowych mieszek oraz wargę uszczelniającą wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przysawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przysawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przysawki	F
Waga	53 g
Objętość	19 cm ³
Suction cup model	F75P PU60
Movement, vertical max.	2 mm
Minimalny promień krzywizny	150 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

Wymiar

Wysokość	27,5 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	80 mm
Średnica zewnętrzna	77 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	F75P PU60		
20 -kPa		82 N	47 N
60 -kPa		231 N	113 N
90 -kPa		330 N	169 N

Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

0107148 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0107320 | Przyssawka F75P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego

0106829 | Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, do wkładu gwintowanego

0104724 | Przyssawka F75P Poliuretan 30/60

0100551 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym

0100552 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z zaworem stożkowym

0100555 | Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym

0100553 | Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

0100548 | Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

Części zamienne

0111584 | Przyssawka F75P Poliuretan 60

0100729 | Zawór stożkowy do mocowania 75