



Numer produktu: 0111588

## Przysawka F75P Poliuretan 60, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów
- W przysawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przysawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przysawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Aplikacja                   | MarkFree, DrySheetMetal |
| Kształt                     | Płaskie                 |
| Materiał                    | Poliuretan (PU60)       |
| Model przysawki             | F                       |
| Waga                        | 53 g                    |
| Objętość                    | 19 cm <sup>3</sup>      |
| Suction cup model           | F75P PU60               |
| Movement, vertical max.     | 2 mm                    |
| Minimalny promień krzywizny | 150 mm                  |

### Mocowanie



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Opcje mocowania  | Filtr siatkowy |
| Wymiar mocowania | 1/2"           |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie        |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu G   |

## Wymiar

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Wysokość                           | 26 mm |
| Średnica zewnętrzna, z siłownikiem | 80 mm |
| Średnica zewnętrzna                | 77 mm |

---

## Wydajność - siła podnoszenia

|         | F75P PU60 |  |  |
|---------|-----------|---|---|
| 20 -kPa |           | 82 N  | 47 N  |
| 60 -kPa |           | 231 N   | 113 N   |
| 90 -kPa |           | 330 N   | 169 N   |

---

## Materiał

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nazwa                 | PU60             |
| Kolor                 | GreenTransparent |
| Minimalna temperatura | 10 - 50 °C       |
| Twardość              | 60 °Shore A      |

---

|                              | PU60 |
|------------------------------|------|
| Alkohol                      | n/a  |
| Stężone kwasy                | +    |
| Etanol                       | +    |
| Hydroliza                    | +    |
| Metanol                      | -    |
| Olej                         | +++  |
| Utlenianie                   | -    |
| Benzyna                      | +    |
| Odporność na zużycie         | +++  |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++  |

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20<sup>o</sup>C [68<sup>o</sup>F] ± 3<sup>o</sup>C [5.5<sup>o</sup>F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

#### Akcesoria

0107148 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0107320 | Przyssawka F75P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego

0106829 | Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, do wkładu gwintowanego

0104724 | Przyssawka F75P Poliuretan 30/60

0100551 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym

0100552 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z zaworem stożkowym

0100553 | Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

0100548 | Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

#### Części zamienne

0111584 | Przyssawka F75P Poliuretan 60

0100555 | Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym

0100729 | Zawór stożkowy do mocowania 75