

Numer produktu: 0107320

## Przyssawka F75P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonych przedmiotów
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	F
Waga	53 g
Objętość	19 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	F75P PU60
Movement, vertical max.	2 mm
Minimalny promień krzywizny	150 mm

### Mocowanie



Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

## Wymiar

Wysokość	14,5 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	80 mm
Średnica zewnętrzna	77 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

F75P PU60		
20 -kPa	82 N	47 N
60 -kPa	231 N	113 N
90 -kPa	330 N	169 N

---

## Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

---

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

## Rysunki wymiarowe



Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

0107148 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0100552 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z zaworem stożkowym

Części zamienne

0100729 | Zawór stożkowy do mocowania 75