



Numer produktu: 0106836

Przyssawka FC100P Poliuretan 40, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie wklęsłe
Materiał	Poliuretan (PU40)
Model przyssawki	FC
Waga	64 g
Objętość	80 cm ³
Suction cup model	FC100P PU40
Movement, vertical max.	10,2 mm
Minimalny promień krzywizny	110 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	38,5 mm
Średnica zewnętrzna	100 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	FC100P PU40		
20 -kPa		137 N	176 N
60 -kPa		284 N	318 N
90 -kPa		377 N	420 N

Materiał

Nazwa	PU40
Kolor	RedTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	40 °Shore A

	PU40
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20^oC [68^oF] ± 3^oC [5.5^oF])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

0103297 | Przyssawka FC100P Poliuretan 40

0103299 | Przyssawka FC100P Poliuretan 60

0107304 | Przyssawka FC100P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego

0100548 | Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

0100553 | Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

Części zamienne

0106835 | Przyssawka FC100P Poliuretan 40, do wkładu gwintowanego

0107148 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym