

Numer produktu: 0102374

Przyssawka OC35x90P Poliuretan 40, G3/8" żeński

- Odpowiednia do przenoszenia podłużnych przedmiotów o lekko wypukłych lub płaskich i zaolejonych powierzchniach, jak np. części karoserii samochodowych w przemyśle motoryzacyjnym.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Opcjonalne mocowanie męskie G3/8", z blokadą obrotu do łatwego ustawiania owalnej przyssawki.

Ogólne

Aplikacja	Nie pozostawia śladów
Kształt	Owalne wklęsłe
Materiał	Poliuretan (PU40)
Model przyssawki	OC-P
Waga	27 - 40 g
Objętość	20 cm ³
Suction cup model	OC35x90P PU40
Movement, vertical max.	3 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	22 mm
Średnica zewnętrzna	94 mm
Szerokość	37 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	OC35x90P PU40		
20 -kPa		49 N	53 N
60 -kPa		117 N	112 N
90 -kPa		171 N	147 N

Materiał

Nazwa	PU40
Kolor	RedTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	40 °Shore A

	PU40
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20^oC [68^oF] ± 3^oC [5.5^oF])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Części zamienne

0115306 | Przyssawka OC35x90P Poliuretan 40