



Numer produktu: 0108263

## Przyssawka OF40x110P Poliuretan 60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do powierzchni płaskich i chropowatych.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	Nie pozostawia śladów
Kształt	Owalne płaskie
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	OF
Waga	48 g
Objętość	21 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	OF40x110P PU60
Movement, vertical max.	3,1 mm
Minimalny promień krzywizny	77 mm

### Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

## Wymiar

Wysokość	27,5 mm
Średnica zewnętrzna	113 mm
Szerokość	43 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	↑	→
OF40x110P PU60		
20 -kPa	74 N	98 N
60 -kPa	200 N	228 N
90 -kPa	303 N	410 N

---

## Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

---

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

0109907 | Przyssawka OF40x110P Poliuretan 40

Części zamienne

0109906 | Przyssawka OF40x110P Poliuretan 60

0107148 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym