



Numer produktu: 0108264

## Przyssawka OF70x175P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński

- Odpowiednie do powierzchni płaskich i chropowatych.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	Nie pozostawia śladów
Kształt	Owalne płaskie
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	OF
Waga	193 g
Objętość	80 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	OF70x175P PU60
Movement, vertical max.	5,7 mm
Minimalny promień krzywizny	130 mm

### Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

## Wymiar

Wysokość	38 mm
Średnica zewnętrzna	180 mm
Szerokość	75 mm

## Wydajność - siła podnoszenia

	↑	→
OF70x175P PU60		
20 -kPa	180 N	200 N
60 -kPa	570 N	555 N
90 -kPa	860 N	750 N

## Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

## Akcesoria

0109911 | Przyssawka OF70x175P Poliuretan 40

## Części zamienne

0109910 | Przyssawka OF70x175P Poliuretan 60

