



Numer produktu: 0128689

Przyssawka U10 HNBR

- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

Ogólne

Aplikacja	HighLowTempCup, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, GlassHandling
Kształt	Uniwersalne
Materiał	HNBR
Model przyssawki	U
Waga	0,65 g
Objętość	0,18 cm ³
Suction cup model	U10
Movement, vertical max.	0,5 mm
Minimalny promień krzywizny	8 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	10,5 mm
Średnica zewnętrzna	11 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	U10		
20 -kPa		1,5 N	1,6 N
60 -kPa		4,4 N	3,5 N
90 -kPa		6,9 N	4,8 N

Materiał

Nazwa	HNBR50
Kolor	Blue
Minimalna temperatura	-30 - 140 °C
Twardość	50 °Shore A

	HNBR50
Alkohol	++
Stężone kwasy	+
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	+++
Benzyna	+++
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10–15