



Numer produktu: 0101380

Przysawka U20 Chloropren, G1/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

Ogólne

Aplikacja	Obsługa szkła
Kształt	Uniwersalne
Materiał	Chloropren (CR)
Maksymalny przepływ przecieku	0,06 NI/s
Model przysawki	U
Valve restriction	0,7 mm
Waga	1,2 g
Objętość	1 cm ³
Suction cup model	U20
Movement, vertical max.	2,5 mm
Minimalny promień krzywizny	13 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	DFCV, FM
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	19,5 mm
Średnica zewnętrzna	22 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	U20		
20 -kPa		5,9 N	5,9 N
60 -kPa		12 N	8,8 N
90 -kPa		16 N	9,8 N

Materiał

Nazwa	CR
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-40 - 110 °C
Twardość	50 °Shore A

	CR
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+
Utlenianie	++
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Części zamienne

0101144 | Przyssawka U20 Chloropren