



Numer produktu: 0101382

## Przysawka U20 Chloropren, G1/8" męski/M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

### Ogólne

Aplikacja	Obsługa szkła
Kształt	Uniwersalne
Materiał	Chloropren (CR)
Maksymalny przepływ przecieku	0,06 Nl/s
Model przysawki	U
Valve restriction	0,7 mm
Waga	1,2 g
Objętość	1 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	U20
Movement, vertical max.	2,5 mm
Minimalny promień krzywizny	13 mm



### Mocowanie

Opcje mocowania	Zawór sterujący o podwójnym przepływie
Wymiar mocowania	18, M5
Rodzaj mocowania	Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania	G, M

### Wymiar

Wysokość	15,5 mm
Średnica zewnętrzna	22 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	U20		
20 -kPa		5,9 N	5,9 N
60 -kPa		12 N	8,8 N
90 -kPa		16 N	9,8 N

---

Materiał

Nazwa	CR
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-40 - 110 °C
Twardość	50 °Shore A

---

	CR
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	++
Metanol	n/a
Olej	+
Utlenianie	++
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

---

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

#### Akcesoria

3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym

0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie

3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym

3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie

3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA

0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym

3250003 | Mocowanie M5 żeńskie

3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

0128711 | Przyssawka U20 HNBR

0101145 | Przyssawka U20 Silikon

#### Części zamienne

3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

0101144 | Przyssawka U20 Chloropren