



Numer produktu: 3150003

Przyssawka U6 Chloropren, M5 męski

- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

Ogólne

Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Uniwersalne
Materiał	Chloropren (CR)
Model przyssawki	U
Waga	0,14 g
Objętość	0,05 cm ³
Suction cup model	U6
Movement, vertical max.	0,3 mm
Minimalny promień krzywizny	5 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	M5
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	14,5 mm
Średnica zewnętrzna	7 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	U6		
20 -kPa		0,5 N	0,5 N
60 -kPa		1,7 N	1,5 N
90 -kPa		2,5 N	2 N

Materiał

Nazwa	CR
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-40 - 110 °C
Twardość	50 °Shore A

	CR
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+
Utlenianie	++
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

0200888 | Przyssawka U6 HNBR

3150115S | Przyssawka U6 Silikon

Części zamienne

3107031 | Mocowanie M5 męskie, 5-8

3150115 | Przyssawka U6 Chloropren