



Numer produktu: 0202747

Przysawka VL60BL, G3/8"-G1/4"

- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Mniej odpowiednie, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

Ogólne

| | |
|-------------------|----------------|
| Materiał | TPE-U |
| Model przysawki | BL |
| Kształt | Wielomieszkowe |
| Suction cup model | VL60BL TPE-U |

Mocowanie

| | |
|------------------|----------------|
| Opcje mocowania | Brak |
| Wymiar mocowania | 14, 38 |
| Rodzaj mocowania | Żeńskie/Męskie |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu G |

Wymiar

| | |
|-------------------------------|---------|
| Wysokość (B) | 76,3 mm |
| Wysokości 2 (D) | 18 mm |
| Średnica wewnętrzna (C) | 12 mm |
| Średnica zewnętrzna, min. (A) | 60 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

| | | |
|---------|--------------|---|
| | VL60BL TPE-U |  |
| 50 -kPa | | 48 N |

Materiał

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nazwa | TPEU |
| Kolor | Purple |
| Minimalna temperatura | 0 - 60 °C |
| Twardość | 65 °Shore A |

| | |
|------------------------------|------|
| | TPEU |
| Alkohol | n/a |
| Stężone kwasy | n/a |
| Etanol | n/a |
| Hydroliza | n/a |
| Metanol | n/a |
| Olej | n/a |
| Utlenianie | n/a |
| Benzyna | n/a |
| Odporność na zużycie | n/a |
| Warunki atmosferyczne i ozon | n/a |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się

Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0202159 | Mocowania VL D=Ø12, G1/4" - G1/8"

0202163 | Mocowania VL D=Ø12, 1/4"NPT - 1/8"NPSF

0202167 | Mocowania VL D=Ø12, 3/8" NPT - 1/4" NPSF

Części zamienne

0202122 | Przyssawka VL60BL

0202165 | Mocowania VL D=Ø12, G3/8" - G1/4"