



Numer produktu: 9906882

Suction cup B30-2 HNBR, G1/4" Male, with dual flow control valve

- Odpowiednie do regulacji poziomu; kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	S.B30-2HN75.G14M.54
Aplikacja	HighLowTempCup, MarkFree, PlastikInjectionMoldedParts, DrySheetMetal, GlassHandling
Kształt	Mieszkowe
Materiał	HNBR
Maksymalny przepływ przecieku	0,13 NI/s
Model przyssawki	B
Valve restriction	0,9 mm
Waga	7 g
Objętość	10 cm ³
Suction cup model	B30-2
Movement, vertical max.	14 mm
Minimalny promień krzywizny	15 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Zawór sterujący o podwójnym przepływie
Wymiar mocowania	1/4"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	41 mm
Średnica zewnętrzna	34 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	B30-2		
20 -kPa		12 N	9,4 N
60 -kPa		22 N	16,6 N
90 -kPa		27 N	22,2 N

Materiał

Nazwa	HNBR50
Kolor	Blue
Minimalna temperatura	-30 - 140 °C
Twardość	50 °Shore A

	HNBR50
Alkohol	++
Stężone kwasy	+
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	+++
Benzyna	+++
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3150197 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA
- 3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100261 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3251011 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 0200714 | Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym
- 3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 0101103 | Przyssawka B30-2 Chloropren
- 0101104 | Przyssawka B30-2 Silikon
- 0201148 | Filter D=34, HDPE, 20 pcs

Części zamienne

- 3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0108077 | Przyssawka B30-2 HNBR