



Numer produktu: 9909751

Suction cup D30-2 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter

- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przysawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Ogólne

Aplikacja	Zgodność ze standardem FDA UE
Kształt	Głębokie
Materiał	Silikon (SIL FDA)
Model przysawki	D
Waga	4 g
Objętość	5 cm ³
Suction cup model	D30-2
Movement, vertical max.	18 mm
Minimalny promień krzywizny	13 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPT

Wymiar

Wysokość	31,2 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	D30-2	↑	↗
20 -kPa		14 N	11,2 N
60 -kPa		26 N	16,8 N
90 -kPa		31 N	17,8 N

Materiał

Nazwa	SILFDA
Kolor	Transparent
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SILFDA
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym

Części zamienne

- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0200446 | Przyssawka D30-2 Silikon FCM