



Numer produktu: 9909753

### Suction cup U30 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter

- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

#### Ogólne

Aplikacja	Zgodność ze standardem FDA UE
Kształt	Uniwersalne
Materiał	Silikon (SIL FDA)
Model przyssawki	U
Waga	1,8 g
Objętość	2 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	U30
Movement, vertical max.	3,5 mm
Minimalny promień krzywizny	20 mm



#### Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPT

#### Wymiar

Wysokość	21,5 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm

## Wydajność - siła podnoszenia

	U30		
20 -kPa		12 N	7,8 N
60 -kPa		25 N	9,8 N
90 -kPa		30 N	11 N

## Materiał

Nazwa	SILFDA
Kolor	Transparent
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SILFDA
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

## Akcesoria

0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym

3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym

## Części zamienne

0200441 | Przyssawka U30 Silikon FCM

3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym