



Numer produktu: 0231207

VGS4005, SX12 Ø 6 mm

- Lekki eżektor do chwytaków podciśnieniowych w plastikowej oprawie
- VGS4005 z wkładem SX12 lub SX42 bez zaworów klapowych, COAX® przeznaczony do pracy w bardzo trudnych warunkach, łączących duże zapylenie i wysoki poziom wilgotności.
- Optymalny do zastosowań niewymagających głębokiego podciśnienia, takich jak transport toreb/worków itp.
- Niższy poziom hałasu dzięki zintegrowanemu tłumikowi
- Model VGS4005 współpracuje ze wszystkimi przyssawkami z męskim złączem G3/8" marki Piab.

Ogólne

Materiał	PU, PA, POM, SS, CUZN, NBR, PPM
Poziom hałasu	63 - 75 dBA
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	66 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Parametry mechaniczne

Maks. obciążenie w pionie	70 N
---------------------------	------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,5	0,72	1,22	1,03	0,78	0,52	0,27	0	0	0	0	0	47
0,6	0,84	1,34	1,15	0,96	0,7	0,45	0,17	0	0	0	0	55

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,5	0,72	0,089	0,199	0,353	0,606	0	0	0	0	0	47	
0,6	0,84	0,08	0,175	0,296	0,47	0,792	0	0	0	0	55	

Rysunki wymiarowe [🔗](#)

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
