



Numer produktu: 0231208

VGS4005, SX42 Ø 6 mm

- Lekki eżektor do chwytaków podciśnieniowych w plastikowej oprawie
- VGS4005 z wkładem SX12 lub SX42 bez zaworów klapowych, COAX® przeznaczony do pracy w bardzo trudnych warunkach, łączących duże zapylenie i wysoki poziom wilgotności.
- Optymalny do zastosowań niewymagających głębokiego podciśnienia, takich jak transport toreb/worków itp.
- Niższy poziom hałasu dzięki zintegrowanemu tłumikowi
- Model VGS4005 współpracuje ze wszystkimi przyssawkami z męskim złączem G3/8" marki Piab.

Ogólne

Materiał	PU, PA, POM, SS, AL, CUZN, NBR, PPM
Poziom hałasu	74 - 85 dBA
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	67 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Parametry mechaniczne

Maks. obciążenie w pionie	70 N
---------------------------	------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,43	2,21	3,46	3,02	2,41	1,7	1,02	0,24	0	0	0	0	53
0,5	2,5	3,46	3,02	2,43	1,73	1,13	0,55	0	0	0	0	59
0,6	2,92	3,4	2,99	2,5	1,97	1,4	0,82	0,27	0	0	0	64

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,43	2,21	0,031	0,068	0,116	0,19	0,349	0	0	0	0	53	
0,5	2,5	0,031	0,068	0,116	0,186	0,305	0	0	0	0	59	
0,6	2,92	0,031	0,068	0,112	0,172	0,262	0,445	0	0	0	64	

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się

Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.