



Numer produktu: 0102407

Vacuum pump CLASSIC H40, conn. E, NBR seals

- Wysoki poziom podciśnienia - do 99.8 -kPa.
- Stosowana w układach szczelnych i przy przenoszeniu materiałów nieporowatych.
- Dostępna z płytą połączeniową wykonaną z materiału kompozytowego PPS (D).

Ogólne

Materiał	PPS, SS, NBR
Poziom hałasu	60 - 65 dBA
Minimalna temperatura	-20 - 110 °C
Waga	530 - 620 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks. 0,7 MPa

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,6	2,6	2,8	2,1	1,5	0,9	0,4	0,3	0,2	0,14	0,1	0,095	99,8

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,6	2,6	0,032	0,075	0,15	0,32	0,64	1,1	1,7	2,6	3,9	99,8	

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Części zamienne

3201069V | Zestaw uszczelniający CLASSIC, Viton®

3201069 | Zestaw uszczelniający CLASSIC, NBR