



Numer produktu: 0102777

Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals

- Duże wielkości przepływów podciśnienia
- Małe wymiary i niewielka waga
- Dobra do przenoszenia materiałów porowatych lub do zastosowań w układach nieszczelnych
- Dostępne z aluminiową płytą przyłączeniową (B1) i kompozytową PA (B, C)

Ogólne

Materiał	VITON, PA, POM, SS, EPDM, NBR
Poziom hałasu	57 - 68 dBA
Minimalna temperatura	-20 - 80 °C
Waga	238 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,6	2	2,6	1,7	1,1	0,89	0,74	0,55	0,36	0,17	0	0	75

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,6	2	0,047	0,11	0,2	0,32	0,46	0,69	1,1	0	0	75	

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Części zamienne

3201097 | Zestaw uszczelniający MINI 5–28, NBR

3201097E | Zestaw uszczelniający MINI 5–28, EPDM

3201097V | Zestaw uszczelniający MINI 5–28, Viton®