



Numer produktu: 0120775

Wkład COAX® MINI Xi10-3 z tłumikiem i filtrem próżniowym

- Trójstopniowy wkład COAX® MINI.
- Wyposażony w tłumik przepływowy i filtr próżniowy dla agresywnego środowiska.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni - do 94 -kPa.
- Krótki czas reakcji przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Odpowiednie do szybkiego przenoszenia nieporowatych przedmiotów.
- Duży przepływ podciśnienia w stosunku do zużywanej energii.

Ogólne

Materiał	PA, PP, SS, NBR
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	12,5 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,45	0,42	1,39	0,64	0,46	0,28	0,19	0,15	0,11	0,07	0,043	0,003	92
0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94
0,6	0,54	1,45	0,79	0,53	0,42	0,3	0,16	0,11	0,08	0,041	0,01	93

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,45	0,42	0,1	0,28	0,55	1	1,5	2,2	3,4	5,2	9,5	92	
0,5	0,46	0,09	0,26	0,5	0,9	1,5	2,2	3,4	5,2	8,8	94	
0,6	0,54	0,09	0,24	0,45	0,7	1,2	1,9	3	4,7	8,6	93	

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,6	0,54	1,8	1,3	1,1	0,98	0,85	0,84	0,79	0,71	0,61	0	93

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0111977 | Tłumik MINI COAX®

0106344 | Adapter wylotu P3010