



Numer produktu: 0119558

Złącze typu T, przyłącze M12 męskie, 2 przyłącza M12 żeńskie

- Łączy szeregowo dwa lub kilka przełączników próżniowych VS4128 do jednego wspólnego wyjścia PLC lub BUS-I/O.
- Szybka i prosta instalacja za pomocą męskich na żeńskie standardowych połączeń kablowych M12 Eurofast.
- Odpowiednie jeśli PLC lub BUS-I/O jest ograniczona do jednego lub dwóch sygnałów wejściowych z systemu próżniowego z kilku przełączników próżniowych.

Ogólne

Materiał	ZN, TPU
Minimalna temperatura	-25 - 90 °C
Waga	25 g

Parametry elektryczna

Prąd maksymalny	4000 mA
Wilgotność, maksymalna	90 % RH
Klasa bezpieczeństwa	IP65
Napięcie maksymalne	60 VDC

Wymiar

Wysokość	33 mm
Długość	14,7 mm
Szerokość	56 mm

Materiał

Nazwa	TPU
Kolor	WhiteTransparent
Minimalna temperatura	-20 - 80 °C
Twardość	81 °Shore A

	TPU
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	-
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0118322 | Przewód M12 4-pin żeński/M12 4-pin męskiv, PUR, L=2m