



Numer produktu: 0200984

piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES

- Dwustopniowy wkład COAX® MINI Xi10-2 zapewnia szybką ewakuację do -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Odpowiednia do wykorzystania jako zdecentralizowana pompa (jedna pompa na przysawkę) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
- Wbudowany zawór zwrotny (zawór odcinający), który utrzymuje podciśnienie w szczelnych aplikacjach w przypadku awarii systemu lub zasilania.
- Nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach i dźwigach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia: EN 13155 i ASME Standardowa B30.20 itp.
- Zintegrowany zawór przedmuchu dla szybkiego i niezawodnego zwalniania przenoszonego obiektu.
- Dysk filtracyjny do ochrony jednostki przed kurzem i cząsteczkami zanieczyszczeń.
- Port wykrywający podciśnienie.
- Opcjonalna funkcja oszczędzania powietrza (piSECURE ES) pozwala zaoszczędzić do 99% powietrza.

Ogólne

Materiał	PA, SS, AL, CUZN, NBR
Poziom hałasu	65 - 74 dBA
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	355 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania	0,1 - 0,7 MPa
Optymalne ciśnienie zasilania	0,3 - 0,7 MPa
Max. szybkość wycieku (dla objętości 50 ml)	0,4 kPa/min

Funkcja sygnału"

Histereza	5 kPa
-----------	-------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,45	0,42	0,75	0,61	0,45	0,28	0,19	0,15	0,11	0,07	0,043	0,003	92
0,5	0,46	0,75	0,63	0,49	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94
0,6	0,54	0,74	0,63	0,53	0,42	0,3	0,16	0,11	0,08	0,041	0,01	93

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,45	0,42	0,15	0,3	0,6	1,1	1,6	2,3	3,5	5,3	9,6	92	
0,5	0,46	0,14	0,3	0,6	1	1,6	2,3	3,5	5,3	8,9	94	
0,6	0,54	0,15	0,3	0,5	0,8	1,3	2	3,1	4,8	8,7	93	

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0201599 | Zestaw ogranicznika obrotowego piSECURE